

# AGROFARM

| Versiune  | AGROFARM 410        |  | AGROFARM 420        |           | AGROFARM 430        |
|---|---------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
|   | 2RM                 | DT   | 2RM                 | DT        | DT                  |
| <b>Motor</b>                                      | Deutz 2012 EURO III |  | Deutz 2012 EURO III |           | Deutz 2012 EURO III |
| Cilindri/Cilindree                                | nr/cm <sup>3</sup>  | 4/4038   | 4/4038              |           | 4/4038              |
| Aspiratie   |                     | Turbo  | Turbo Intercooler   |           | Turbo Intercooler   |
| Putere max omologata(2000/25/CE)                  | CP/kW               | 85/62,5  | 99/73               |           | 109/80              |
| Regim nominal                                     | rot/min             | 2300   | 2300                |           | 2100                |
| Cuplu max   | Nm                  | 320  | 380                 |           | 400                 |
| Regim cuplu maxim                                 | rot/min             | 1400/1600  | 1400/1700           |           | 1400/1800           |
| Marirea cuplului                                  | %                   | 32   | 35                  |           | 35                  |
| Racire  |                     | lichid-ulei  |                     |           |                     |
| Capacitate rezervor                               | l                   | 160  |                     |           |                     |
| <b>Dimensiuni si greutati (cu anvelope spate)</b> |                     | 16.9 R 30  | 16.9 R 34           |           | 18.4 R 34           |
| Lungime max fara tiranti                          | mm                  | 3850   | 3950                |           | 3990                |
| Latime min-max                                    | mm                  | 2050-2458  | 2050-2458           |           | 2050-2458           |
| Inaltimea maxima la cadrul de protectie           | mm                  | 2710   | 2790                |           | 2790                |
| Inaltimea maxima la cabina                        | mm                  | 2545   | 2580                |           | 2580                |
| Lumina  | mm                  | 450  | 500                 |           | 500                 |
| Ampatament  | mm                  | 2290   2310  | 2320   2340         | 2340      |                     |
| Ecartament fata min-max                           | mm                  | 1600-2100  |                     | 1600-2100 |                     |
| Ecartament spate min-max                          | mm                  | 1600-2100  |                     | 1600-2100 |                     |
| Unghi min de viraj fara frane                     | mm                  | 3050   30500   | 3050   3500         | 3500      |                     |
| Greutate cu cabina                                | kg                  | 3240   3700  | 3400   4050         | 4100      |                     |
| Greutate cu cadru de siguranta                    | kg                  | 3200   3440  | 3250   3650         | -         |                     |
| <b>Transmisie</b>                                 |                     | In baie de ulei cu comanda hidrostatica  |                     |           |                     |
| Ambreiaj  |                     | 5 viteze sincronizate pentru 3 game (vit min:1,73 km/h)  |                     |           |                     |
| Cutie de viteze mecanica 15AV+15RM                |                     | 5 viteze sincronizate x 4 game cu super-reductor (vit min:0,51 km/h)   |                     |           |                     |
| Cutie de viteze 20AV+20RM                         |                     | (2 rapoarte sub sarcina) 5 viteze sincronizate 40AV+40RMX4 game (cu super-reductor)(vit min 0.44km/h)  |                     |           |                     |
| Cutie de viteze HI-LO                             |                     |  |                     |           |                     |
| Viteza max  | km/h                | 40   |                     |           |                     |
| Inversor  |                     | Mecanic sincronizat/ hidraulic sub sarcina   |                     |           |                     |
| Blocare diferential spate                         |                     | Cu comanda electrohidraulica   |                     |           |                     |
| <b>Frana si directie</b>                          |                     | Integrala, cu discuri in baie de ulei pe toate cele 4 roti cu comanda hidrostatica   |                     |           |                     |
| Frana   |                     | Independenta sau electrohidraulica (430 GS)  |                     |           |                     |
| Frana de stationare                               |                     | Supapa de frana hidraulica/instalarea franii pneumatice  |                     |           |                     |
| Frana remorca                                     |                     | Pompa independenta   |                     |           |                     |
| Directie hidrostatica                             |                     | 65 grd/55grd   |                     |           |                     |
| Unghi de viraj 2RM/DT                             |                     |  |                     |           |                     |
| <b>Punte fata</b>                                 |                     | Cu comanda mecanica/cu comanda electrohidraulica   |                     |           |                     |
| Cuplare tractiune                                 |                     | Mecanic cu comanda electrohidraulica   |                     |           |                     |
| Blocare diferential fata                          |                     | 8 greutati tip valiza de 40kg fiecare/cu prindere rapida 400 kg  |                     |           |                     |
| Greutati fata                                     |                     |  |                     |           |                     |
| <b>PTO fata</b>                                   |                     | Cu discuri multiple in baie de ulei  |                     |           |                     |
| Ambreiaj  |                     | 1000   |                     |           |                     |
| Viteza  | rot/min             |  |                     |           |                     |
| Comanda   |                     | Electrohidraulica de la buton  |                     |           |                     |
| <b>PTO spate</b>                                  |                     | Cu discuri multiple in baie de ulei  |                     |           |                     |
| Ambreiaj  |                     |  |                     |           |                     |
| Viteza  | rot/min             | 540-1000/540-540 ECO-1000-1000 ECO/PTO sincronizata cu arbore de iesire independent  |                     |           |                     |
| <b>Ridicator hidraulic</b>                        |                     | Mecanic  |                     |           |                     |
| Ridicator spate                                   |                     |  |                     |           |                     |
| Capacitate maxima de ridicare                     | kg                  | 4300   | 5100                | 5300      |                     |
| Debit pompa                                       | l/min               | 56   |                     |           |                     |
| Distribuitori hidraulici auxiliari                | nr cai              | 4/6  |                     |           |                     |
| Ridicator anterior                                |                     | Cu cilindri cu dublu efect/original integrat/capacitate max de ridicare 1800 kg  |                     |           |                     |
| <b>Post conducere</b>                             |                     | Original insonorizata si presurizata, parbriz care se poate deschide, stergator luneta, filtru de aer, oglinzi retrovizoare telescopice, 4 faruri de lucru cu acoperis panoramic |                     |           |                     |
| Cabina  |                     | Analogico-digital  |                     |           |                     |
| Instrumentar                                      |                     |  |                     |           |                     |
| Post de conducere                                 |                     | Cu reglare mecanica cu centura de siguranta/cu suspensie pneumatica cu centura de siguranta  |                     |           |                     |

Caracteristicile mai sus mentionate se refera la dotarea cea mai completa disponibila. In ceea ce priveste accesoriile si dotarile, utilizati lista de preturi in vigoare.

## AGRIROMEX

Str. Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 29  
Sector 6, Bucuresti  
Tel: 021 316 01 65  
Fax: 021 316 01 94

