

AGROPLUS

	AGROPLUS 310	AGROPLUS 320	AGROPLUS 410
Versiune	DT	DT	DT
Motor	1000.3 WT EURO III	1000.3 WTI EURO III	1000.4 WTI EURO III
Cilindri/Cilindree	nr/cm ³ 3/3000	3/3000	4/4000
Aspiratie	Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Putere max omologata(2000/25/CE)	CP/kW 62/46	82/60	85/63
Cuplu max	Nm 240	310	345
Marire cuplu	% 22	15	31
Racire		lichid-ulei	
Capacitate rezervor	l 1	90	
Dimensiuni si greutati (cu anvelope spate)	420/70 R 30	420/70 R 30	480/70 R 30
Lungime max fara tiranti	mm 3430	3560	3560
Latime min-max	mm 1920-2320	1920-2320	2070-2330
Inaltimea maxima la cadrul de protectie	mm 2400	2400	2440
Inaltimea max la cabina	mm 2430	2430	2470
Lumina	mm 435	435	475
Ampatament	mm 2055	2185	2185
Ecartament fata min-max	mm 1440-1740	1440-1740	1440-1740
Ecartament spate min-max	mm 1500-1900	1500-1900	1500-1900
Greutate cu cadru de siguranta/cabina	kg 2600/2800	2700/2900	2750/2950
Transmisie			
Ambreiaj		Cu comanda hidrostatica	
Transmisie mecanica 30 AV+15RM cu OVERSPEED		5 viteze sincronizate pentru 3 game cu super-reductor si mini-reductor (vit. min: 0,24 km/h)	
Transmisie 45AV+45RM cu OVERSPEED		POWERSHIFT(3 rapoarte sub sarcina) 5 viteze sincronizate pentru 3 game (cu super-reductor) (vit. min: 0,20 km/h)	
Viteza max	km/h	transmisie OVERSPEED pana la 50 km/h(limitat la 40km/h din motive legale si pentru regimul economic al motorului)	
Inversor		Mecanic sincronizat/ hidraulic sub sarcina cu sistem STOP&GO	
Blocare diferential spate		Cu comanda electrohidraulica	
PTO spate			
Ambreiaj		Cu discuri multiple in baie de ulei cu comanda electrohidraulica	
Viteza	rot/min	540-540 ECO/540-540 ECO 1000/PTO sincronizata	
Comanda		Electrohidraulica de la buton	
PTO fata			
Ambreiaj		Cu discuri multiple in baie de ulei cu comanda electrohidraulica	
Viteza	rot/min	1000	
Comanda		Electrohidraulica de la buton	
Frana si directie			
Frana		Integrala, cu discuri in baie de ulei pe toate cele 4 roti cu comanda hidrostatica	
Frana remorca		Supapa de frana hidraulica	
Directie hidrostatica		Pompa independenta	
Unghi de viraj DT		55grd	
Punte fata			
Cuplare tractiune		Cu comanda electrohidraulica	
Blocare diferential fata		Cu comanda electrohidraulica	
Greutati fata		8 greutati tip valiza de 40 kg fiecare	
Ridicator hidraulic			
Ridicator spate		Mecanic/electronic	
Capacitate maxima de ridicare	kg	3000/3600 cu cilindri suplimentari	
Debit pompa	l/min	54	
Distribuitori hidraulici auxiliari	nr cai	4/6 cu regulator de flux	
Ridicator anterior		Original integrat/capacitate max de ridicare 1750 kg / greutati cu prindere rapida de 250 kg	
Post conducere			
Cadru de siguranta		Cu 2 montanti spate	
Cabina		Insonorizata si presurizata, parbriz care se poate deschide, 4 faruri de lucru	
Climatizare cabina		Aer conditionat, ventilatie, incalzire si recirculare forzata a aerului	
Instrumentar		digital	
Post de conducere		Cu reglare mecanica cu centura de siguranta/cu suspensie pneumatica cu centura de siguranta	

Caracteristicile mai sus mentionate se refera la dotarea cea mai completa disponibila. In ceea ce priveste accesoriile si dotarile, utilizati lista de preturi in vigoare.

AGRIROMEX

Str. Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 29
Sector 6, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

