

## INCARCATOARE FRONTALE IRON F

Incarcatoarele frontale produse de **SIGMA 4**, pot fi montate pe orice tip de tractor

Pot fi dotate cu sistem de autonivelare mecanic sau hidraulic

Pot fi dotate cu dispozitiv de absorbtie a socurilor

- Brate de sustinere incarcator
- Sistem hidraulic, in functie de caracteristicile tractorului
- Doua dispozitive de ridicare cu dubla actiune
- Conectori rapizi
- Picior de sustinere ajustabil



Capacitatea de ridicare la 180 bar			F 10	F15	F 20	F 30	F 40
cu bena la nivelul solului la 300 mm de la pivot	Q1	Kg	900	900	1300	1500	1700
cu bena la inaltimea maxima la 300 mm de la pivot	Q2	Kg	800	800	1170	1350	1530
cu furca la nivelul solului la 600 mm de la pivot	Q3	Kg	900	900	1300	1500	1700
cu furca la inaltimea maxima la 600mm de la pivot	Q4	Kg	800	800	1170	1350	1530
Inaltimea maxima de ridicare							
La pivot	A	mm	3200	3300	3800	3870	4100
Cu bena rasturnata	B	mm	2260	2360	2940	3010	3200
<b>Adancimea de lucru</b>	<b>E</b>	<b>mm</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Timp de lucru L/1' = 40							
Ridicarea la inaltimea maxima		"	7	7	7	7	9
Rasturnarea benei		"	5	5	5	5	5
Greutatea							
Fara alte echipamente si accesorii		Kg	370	380	440	473	500
Putere necesara		CP	45-85	45-85	60-100	70-120	100-150

**AGRIROMEX**

Splaiul Independentei nr. 17

Sector 5, Bucuresti

Tel: 021 316 01 65

Fax: 021 316 01 94

**sigma 4**