

INCARCATOARE FRONTALE IRON H

Incarcatoarele frontale produse de **SIGMA 4**, pot fi montate pe orice tip de tractor
 Pot fi dotate cu sistem de autonivelare mecanic sau hidraulic
 Pot fi dotate cu dispozitiv de absorbtie a socurilor

- Dispozitiv hidraulic de ridicare
- Brate de sustinere incarcator
- Sistem hidraulic, in functie de caracteristicile tractorului
- Doua dispozitive de ridicare cu dubla actiune
- Conectori rapizi
- Picior de sustinere ajustabil



Capacitatea de ridicare la 180 bar			H20	H30	H40
cu bena la nivelul solului la 300 mm de la pivot	Q1	Kg	1400	1600	1800
cu bena la inaltimea maxima la 300 mm de la pivot	Q2	Kg	1300	1500	1700
cu furca la nivelul solului la 600 mm de la pivot	Q3	Kg	1400	1600	1800
cu furca la inaltimea maxima la 600mm de la pivot	Q4	Kg	1300	1500	1800
Inaltimea maxima de ridicare					
La pivot	A	mm	3200	3300	3800
Cu bena rasturnata	B	mm	2260	2360	2940
Adancimea de lucru			E	mm	150
Timp de lucru L/1' = 40					
Ridicarea la inaltimea maxima		"	7	7	9
Rasturnarea benei		"	5	5	5
Greutatea					
Fara alte echipamente si accesorii		Kg	500	533	560
Putere necesara		CP	60-100	70-120	100-150

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
 Sector 5, Bucuresti
 Tel: 021 316 01 65
 Fax: 021 316 01 94

sigma 4