

Tractor cu incarcator frontal **HERCULES 3200**

Motorul		
Puterea tractorului	(CP)	200
Tipul motorului		DIESEL in 4 timpi cu injectie directa, turbosupraalimentat si pornire electrica
Numarul cilindrilor		6 verticali, in linie
Alezaj/cursa	(mm)	108/130
Cilindreea totala	(cm ³)	7146
Consum specific de combustibil		153 g/CPh
Turatia la putere nominala	(rot/min)	2100
Transmisie		
Transmisie		Cuplare prin convertizor hidraulic de cuplu
Cutia de viteze		4 trepte si inversor
Forta de smulgere	(kN)	140
Directia		
Tipul		Sasiu articulata
Sistem de directie		Servodirectie hidrostatica
Comanda		hidraulica
Franarea		
Frana de serviciu		Disc, cu etrier flotant cu autoreglare
Frana de parcare		Disc, cu etrier flotant
Comanda		Mecano-hidro-pneumatica
Rotile si anvelopele		
Numarul rotilor		Anvelope "tubeless", janta demontabila
Dimensiunile anvelopelor		23.5-25"/16PR profil L3
Instalatia hidraulica		
Tipul pompei		Dubla, cu roti dintate
Debitul pompei	(l/min)	198
Presiunea de lucru	(bar)	150
Distribuitor hidraulic		DN 32 cu doua sectiuni
Rezervor hidraulic	(l)	240
Caracteristici de lucru		
Capacitatea cupa	(m ³)	SAE (cu varf/rasa) 2,85/2,44
Productivitate tehnica	(m ³ /h)	213-incarcare autobasculanta
		124-transport la 50 m
Masa constructiva	(kg)	15000

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

