

Plug reversibil cu 3 trupite MAT 325 R

Destinație:

Arături pe terenuri cu pantă de maxim 14 grade, la adâncimea maxima de 25 cm, pe soluri cu rezistență specifică la arat de până la 1 daN/cm².

Caracteristici tehnice:

- Tipul mașinii: **purtată**
- Numărul de trupite: **3**
- Adâncimea de lucru (cm): **25**
- Lățimea de lucru pe trupiță (cm): **25**
- Capacitatea de lucru (ha/h): **0,52**
- Viteza de lucru (km/h): **5-8**
- Masa constructivă (kg): **777**



Caracteristici tehnice		
Puterea tractorului	(CP)	65
Ridicatorul hidraulic al tractorului		mecanism de suspendare categoria II ISO
Tipul plugului		Purtat
Numarul de trupite duble		3
Numarul cutitelor disc duble		1
Tipul rotii de reglare a adancimii de lucru		Metalica, cu reglaj in trepte
Lumina sub cadru	(mm)	720
Distanța între trupite pe direcția de înaintare	(mm)	800
Latimea de lucru:		
-pe trupita	(cm)	25
-total	(m)	0,75
Adancimea de lucru maxima	(cm)	25
Dimensiuni de gabarit :		
-lungime	(mm)	2800
-latime	(mm)	1320
-inaltime	(mm)	1610
Viteza de deplasare in lucru	(km/h)	5-8
Consumul de combustibil	(l/ha)	19,7
Capacitatea efectiva de lucru la adancimea de 20 cm (ha/h)		0,515
Masa constructiva a plugului	(kg)	777

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

