

Plug reversibil purtat PR5M

Destinație:

Arături pe terenuri cu panta de maxim 6 grade, pe toate tipurile de sol. Arat pe suprafețe cultivate cu legume de câmp și culturi de sfeclă de zahăr, in, cânepă etc, cu cetai deosebite privind nivelarea solului, precum și lucrari de arat pentru cultură mare.

Caracteristici tehnice:

- Tipul mașinii: **purată**
- Numărul de trupe: **5**
- Adâncimea de lucru (cm): **30**
- Lățimea de lucru pe trupe (cm): **35-45**
- Capacitatea de lucru (ha/h): **1,19-2,02**
- Viteza de lucru (km/h): **10**
- Masa constructivă (kg): **1750**



Clasa de putere: 180-240 CP

Caracteristici tehnice		
Puterea tractorului (CP)		180-240
Ridicatorul hidraulic al tractorului		mecanism de suspendare in 3 puncte ISO III
Tipul plugului		Purtat
Numarul de trupite duble		5 (cu cormane elicoidale)
Distanța între trupite pe direcția de înaintare (mm)		755
Latimea de lucru:		
-pe trupita (cm)		30-45
-total (m)		1,5-2,25
Adancimea de lucru maxima (cm)		30
Viteza de deplasare :		
-in lucru (km/h)		4,5÷9
-in transport (km/h)		max 10
Lumina sub cadru (mm)		700
Consumul de combustibil (l/ha)		16÷29
Capacitatea efectiva de lucru (ha/h)		1,2÷2
Masa constructiva a plugului (kg)		1750

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

