

Plug dezaxat pentru livada PDLM5-25

Destinație:

Arături până la o adâncime de 18 cm, în livezile intrate în rod, situate pe teren șes și în pante până la 7 grade, pe soluri cu rezistență specifică la arat de maxim 0,8 daN/cm².

Caracteristici tehnice:

- Tipul mașinii: **purtată**
- Numărul de trupite: **5**
- Adâncimea de lucru (cm): **12-18**
- Lățimea de lucru pe trupită (cm): **25**
- Capacitatea de lucru (ha/h): **0,6-0,82**
- Viteza de lucru (km/h): **5-6**
- Masa constructivă (kg): **500**



Clasa de putere: 45-54 CP

Caracteristici tehnice	
Dimensiuni de gabarit: -înălțimea	1150 mm
-lungime	2035 mm echipat cu 4 trupite 2465 mm echipat cu 5 trupite
-lățimea (nedeaxat)	1180 mm echipat cu 4 trupite 1400 mm echipat cu 5 trupite
Caracteristici constructive:	
-numar de trupite	5
-tipul brazdarelor	cu varf dalta reglabil
-tipul cutitului disc	Cutit crenelat
-diametru roti de copiere	D=300 mm
-distanța între trupite pe direcția de înaintare	450 mm
-tipul dispozitivului de dezaxare	cu bara oscilanta
-dezaxarea minimă spre dreapta între extremitatea brazdarului primei trupite și marginea exterioară a senilei din dreapta	360 mm pt. tract. pe senile SM 445 cu ecartament de 1300 mm
-dezaxarea max spre stg. între ultimul plaz și marginea ext. a senilei din stg.	800 mm
Caracteristici de lucru: -adâncimea de lucru (posibilitati de reglare)	
-lățimea de lucru	135 cm echipat cu 5 trupite 108 cm echipat cu 4 trupite
-lățimea de lucru a trupitei	25 cm
-lățimea de transport cu plugul reglat pentru lucrul la adâncimea max	360 mm
-productivitatea	5 ha/sch tractor SM 445 4,8 ha/sch tractor U445 6,5 ha/sch tractor U650, U651
Masa plugului echipat cu 5 trupite	500 kg

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

