

SOLARIS

	SOLARIS 35		SOLARIS 45		SOLARIS 55		
	2RM	DT	2RM	DT	2RM	DT	
Versiune							
Motor	MITSUBISHI EURO II		MITSUBISHI EURO II		MITSUBISHI EURO II		
Cilindri/Cilindree	nr/cm ³	4/1500	4/1500	4/1500	4/1758	4/1758	
Aspiratie		Normala	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	
Putere max omologata(2000/25/CE)	CP/kW	39/28,5	43/31,5	43/31,5	51/37	51/37	
Putere max omologata (ECE R24.03)	CP/kW	35/26	41/30	41/30	47/34,5	47/34,5	
Regim nominal	rot/min	3000	3000	3000	3000	3000	
Cuplu max	Nm	83	100	100	122	122	
Regim cuplu maxim	rot/min	1900	2100	2100	2000	2000	
Racire		lichid					
Capacitate rezervor	l	38/15 (cu rezervor suplimentar)					
Dimensiuni si greutati (cu anvelope spate)		320/70 R. 20	360/70 R. 24	360/70 R. 24	360/70 R. 24	360/70 R. 24	
Lungime max fara tiranti	mm	2950	2980	2980	2980	2980	
Latime min-max	mm	1220-1360	1360-1675	1360-1675	1360-1675	1360-1675	
Inaltimea maxima la cadrul de protectie	mm	1955	2020	2020	2020	2020	
Lumina	mm	345	390	390	390	390	
Ampatament	mm	1745	1745	1745	1745	1745	
Ecartament fata min-max	mm	970-1120	1040-1315	1040-1315	1040-1315	1040-1315	
Ecartament spate min-max	mm	820-1020	1005-1320	1005-1320	1005-1320	1005-1320	
Unghi min de viraj fara frane	mm	2600	2600	2600	2600	2600	
Greutate cu cadru de siguranta	kg	1250	1320	1320	1320	1320	
Transmisie							
Ambreiaj		Cutie de viteze cu comanda mecanica					
Cutie de viteze mecanica 12AV+12RM		4 viteze sincronizate pentru 3 game (vit min:0,89 km/h)					
Cutie de viteze 16AV+16RM		4 viteze sincronizate x 4 game cu super-reductor (vit min:0,24 km/h)					
Viteza max	km/h	30					
Inversor		Mecanic sincronizat					
Blocare diferential spate		Cu comanda electrohidraulica					
PTO spate							
Ambreiaj		Cu comanda mecanica					
Viteza	rot/min	540-1000 /540-540 ECO /PTO sincronizata					
PTO ventrala							
Ambreiaj		Cu comanda mecanica					
Viteza	rot/min	1000-2000					
PTO fata							
Ambreiaj		Cu discuri multiple in baie de ulei					
Viteza	rot/min	1000					
Comanda		Electrohidraulica de la buton					
Frana si directie							
Frana		Frana spate cu discuri in baie de ulei cu comanda mecanica					
Directie hidrostatica		Pompa independenta					
Unghi de viraj		57 grd					
Punte fata							
Cuplare tractiune		Cu comanda mecanica					
Blocare diferential fata		Cu comanda electrohidraulica					
Ridicator hidraulic							
Ridicator spate		Mecanic					
Capacitate maxima de ridicare	kg	1200					
Debit pompa	l/min	30					
Distributori hidraulici auxiliari	nr cai	4/6					
Ridicator anterior		Original integrat/capacitate max de ridicare 400 kg					
Post conducere							
Cadru de siguranta/Levier schimbator de viteze		Se poate inclina/sub volan					
Cabina		Insonorizata si presurizata, parbriz care se poate deschide, 4 faruri de lucru					
Levier pentru controlul ridicatorului/Post de conducere		Pe consola in dreapta postului de conducere/scaun cu centura de siguranta					

Caracteristicile mai sus mentionate se refera la dotarea cea mai completa disponibila. In ceea ce priveste accesoriile si dotarile, utilizati lista de preturi in vigoare.

AGRIROMEX

Str. Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 29
Sector 6, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

SAME