

INCARCATOARE FRONTALE STEEL

Incarcatoarele frontale produse de **SIGMA 4**, pot fi montate pe orice tip de tractor

Pot fi dotate cu sistem de autonivelare mecanic sau hidraulic

Pot fi dotate cu dispozitiv de absorbtie a socurilor

- Dispozitiv hidraulic de ridicare
- Brate de sustinere incarcator
- Sistem hidraulic, in functie de caracteristicile tractorului
- Doua dispozitive de ridicare cu dubla actiune
- Conectori rapizi
- Picior de sustinere ajustabil



Capacitatea de ridicare la 180 bar			S10	S15	S20	S30	S40
cu bena la nivelul solului la 300 mm de la pivot	Q1	Kg	1200	1200	1450	1600	2300
cu bena la inaltimea maxima la 300 mm de la pivot	Q2	Kg	1050	1050	1360	1530	2030
cu furca la nivelul solului la 600 mm de la pivot	Q3	Kg	1200	1200	1450	1600	2300
cu furca la inaltimea maxima la 600mm de la pivot	Q4	Kg	1050	1050	1360	1530	2030
Inaltimea maxima de ridicare							
La pivot	A	mm	3200	3300	3800	3870	4100
Cu bena rasturnata	B	mm	2260	2230	2940	3010	3200
Adancimea de lucru	E	mm	150	150	150	150	150
Timp de lucru L/1' = 40							
Ridicarea la inaltimea maxima		"	9	9	9	9	9
Rasturnarea benei		"	5	5	5	5	5
Greutatea							
Fara alte echipamente si accesorii		Kg	450	452	560	620	645
Putere necesara		CP	45-85	50-85	60-100	70-120	100-150

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17

Sector 5, Bucuresti

Tel: 021 316 01 65

Fax: 021 316 01 94

sigma 4