

# INCARCATOARE FRONTALA TITANIUM

Incarcatoarele frontale produse de **SIGMA 4**, pot fi montate pe orice tip de tractor

Pot fi dotate cu sistem de autonivelare mecanic sau hidraulic

Pot fi dotate cu dispozitiv de absorbtie a socurilor

- Dispozitiv hidraulic de ridicare
- Brate de sustinere incarcator
- Sistem hidraulic, in functie de caracteristicile tractorului
- Doua dispozitive de ridicare cu dubla actiune
- Bucse din material anti-uzura
- Conectori rapizi
- Picior de sustinere ajustabil
- Amortizor anti-soc de tip GENIUS



Capacitatea de ridicare la 180 bar			T20	T30	T40	T50	T60
cu bena la nivelul solului la 300 mm de la pivot	Q1	Kg	1700	1900	2600	2600	2300
cu bena la inaltimea maxima la 300 mm de la pivot	Q2	Kg	1600	1800	2300	2300	2000
cu furca la nivelul solului la 600 mm de la pivot	Q3	Kg	1700	1900	2600	2600	2300
cu furca la inaltimea maxima la 600mm de la pivot	Q4	Kg	1600	1800	2300	2300	2000
Inaltimea maxima de ridicare							
La pivot	A	mm	3800	3870	4100	4400	4600
Cu bena rasturnata	B	mm	2940	3010	3200	3500	3700
<b>Adancimea de lucru</b>	<b>E</b>	<b>mm</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Timp de lucru L/1' = 40							
Ridicarea la inaltimea maxima		"	9	9	9	9	9
Rasturnarea benei		"	3	3	3	3	3
Greutatea							
Fara alte echipamente si accesorii		Kg	610	670	695	725	820
Putere necesara		CP	60-100	70-120	100-150	115-200	135-250

**AGRIROMEX**

Splaiul Independentei nr. 17

Sector 5, Bucuresti

Tel: 021 316 01 65

Fax: 021 316 01 94

**sigma 4**